



## **Snowmobile Motor Oil**

### **Olej do skuterów śnieżnych**

#### **Wprowadzenie**

**SNOWMOBILE Motor Oil** to wysokiej jakości środek smarny stworzony w celu doskonałej ochrony dwusuwowych silników stosowanych w skuterach śnieżnych. Specjalna formuła umożliwia stosowanie produktu w silnikach z wstępnym mieszaniem (benzyna/olej) oraz z wtryskiem oleju. Snowmobile Motor Oil powstał w oparciu o najnowszy zestaw dodatków uszlachetniających, które zapewniają ochronę przed nadmiernym zużyciem i zapiekaniem podzespołów. Bezpopiołowa formuła minimalizuje możliwość „mostkowania” świec i eliminuje samozapłon.

#### **Cechy i korzyści**

- doskonała ochrona przed zużyciem i zatarciem podzespołów
- minimalizuje zanieczyszczenie świec i samozapłon silnika
- zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą i korozją
- przystosowany do wszelkich systemów mieszania i wtrysku
- niski poziom dymienia przy stosowaniu w odpowiednich proporcji
- niezawodna praca silnika w bardzo niskich temperaturach (-50°C)
- koloryzowany na niebiesko lub zielono w celu łatwego rozpoznania w paliwie

#### **Zastosowanie**

**SNOWMOBILE Motor Oil** jest produktem o niskiej zawartości popiołu (**API TC, ISO E-GB, JASO FB**) rekomendowanym do skuterów śnieżnych takich marek jak:

- **Yamaha**
- **Bombardier**
- **Polaris**
- **Arctic Cat**

**UWAGA:** nie stosować tam gdzie są wymagane oleje typu TC-W3 \*, TC-WII \* lub TC-W \*. Nie należy mieszać Snowmobile Motor Oil z olejami innych producentów. Chcąc zastosować SMO należy dokładnie oczyścić układ ze starego oleju (w tym samym czasie zaleca się również wymianę filtra).





## Proporcje mieszanek

Proporcje benzyna/olej	(mL) oleju dodane do (L) benzyny		
	5L	10L	25L
16 : 1	315	625	1550
24 : 1	210	420	1050
32 : 1	165	315	800
50 : 1	100	200	500
100 : 1	50	100	250

## Typowe dane eksploatacyjne

Właściwości	Metoda testu	SNOWMOBILE Motor Oil
Lepkość kinematyczna cSt@40°C cSt@100°C	D445	21,1 4,5
Kolor		niebieski/zielony
Temperatura płynięcia °C	D97	< -54
Popiół siarczanowy % wt	D874	0,1
TBN	D2896	0,76

## Informacje na temat danych technicznych

Informacje na temat danych technicznych oleju SNOWMOBILE Motor Oil lub innych produktów z asortymentu profesjonalnych środków smarowych Petro-Canada:

Lubricants Head Office Petro-Canada 2310 Lakeshore Road West Mississauga, Ontario Canada L5J 1K2  Canada West .....Tel. 1-800-661-1199 Internet: www.petro-canada.com	Dystrybutor:  VARIANT S.A. ul. Czerwieńskiego 3B 31-319 Kraków Tel.: 012 636 99 44 Fax: 012 637 26 78 www.variant.pl
--	---

Niniejsze tłumaczenie oryginalnego dokumentu nie zostało wykonane przez firmę Petro-Canada.

