



SUPREME SYNTHETIC Motor Oil

Wprowadzenie

SUPREME SYNTHETIC Motor Oil to olej zaprojektowany do całorocznego użytku w silnikach benzynowych, lekko obciążonych diesla oraz zasilanych gazem LPG i CNG. Spełnia wymogi producentów samochodów Amerykańskich, Europejskich i Azjatyckich, oparte o **API SN** oraz **ISLAC GF-5**. Linia **SUPREME SYNTHETIC Motor Oil** została zaprojektowana z myślą o zmniejszonej konsumpcji paliwa, redukcji zużycia silnika (poprzez zmniejszenie osadów tworzących się wewnątrz) oraz w celu lepszej ochrony systemu kontroli emisji spalin. **SUPREME SYNTHETIC Motor Oil** powstał z ultra czystej (HT) wielokrotnie hydrokrakowanej bazy olejowej Petro-Canada, dzięki czemu zapewnia znakomitą odporność na skoki temperatury oraz zapobiega utlenianiu wydłużając w ten sposób żywotność silnika.

Cechy i korzyści

- wydłuża żywotność silnika
- zmniejsza zużycie paliwa (od 1,1 do 2,2%)
- redukuje osadzanie się związków węgla, sadzy oraz żywic na elementach silnika
- stabilizuje ciśnienie oleju
- ogranicza zużycie w ekstremalnych warunkach uruchamiania silnika
- zapewnia łatwy rozruch zimnego silnika (do - 40°C)
- znacznie wydłuża eksploatację łożysk
- redukuje zużycie oleju

Zastosowanie

SUPREME SYNTHETIC spełnia lub przekracza następujące specyfikacje:

- **GM dexos1™ i Honda HTO-06:** 5W-30
- **Ford WSS-M2C945-A:** 5W-20
- **Ford WSS-M2C946-A:** 5W-30
- **Chrysler MS-6395:** 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30
- **GM 6094M:** 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30
- **GM 4718M:** 5W-30



PETRO-CANADA*

Typowe dane eksploatacyjne

Właściwości	Metoda testu	SUPREME SYNTHETIC 0W-20	SUPREME SYNTHETIC 0W-30	SUPREME SYNTHETIC 5W-20	SUPREME SYNTHETIC 5W-30
Punkt zapłonu °C	D0092	235	233	235	231
Lepkość kinematyczna cSt@40°C	D445	46.6	58.5	46.2	58.7
cSt@100°C		8.7	10.6	8.5	10.5
Index lepkości	D2270	169	172	162	171
Temperatura płynięcia °C	D5950	- 48	-45	- 42	- 39
Popiół siarczanowy % wt	D874	1.0	0.9	0.9	1.0
TBN, mg KOH/g	D2896	7.7	7.7	7.6	7.7

Informacje na temat danych technicznych

Informacje na temat danych technicznych olejów SUPREME Synthetic lub innych produktów z asortymentu profesjonalnych środków smarowych Petro-Canada:

Lubricants Head Office Petro-Canada 2310 Lakeshore Road West Mississauga, Ontario Canada L5J 1K2 Canada WestTel. 1-800-661-1199 Internet: www.petro-canada.com	Dystrybutor: VARIANT S.A. ul. Czerwieńskiego 3B 31-319 Kraków Tel.: 012 636 99 44 Fax: 012 637 26 78 www.variant.pl
--	---

Niniejsze tłumaczenie oryginalnego dokumentu nie zostało wykonane przez firmę Petro-Canada.

Wyznaczamy standardy jakości !